

# Individuele drukdichting

## voor microbuizen en lege buizen

### HRD150 14x16 b60 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 2703270011, GTIN: 4052487185301

Individuele drukdichting in gesloten of gedeelde uitvoering ter afdichting van microbuizen of lege buizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- in combinatie met adapterring voor gebruik in de dichtpakking HSI150
- hoge bezettingsdichtheid
- optioneel met blindstoppen voor ongebruikte openingen

### Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 60 mm
- Persplaten: 5 mm
- voor kernboringen/doorvoerbuizen Ø: 150 mm



## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

## Toepassingsgebied:

- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) optioneel V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

## KENMERKEN

Doorvoeren:	14
Communicatieleiding Ø<sub>buiten</sub></sub> (mm):	16

## FOTO'S

