

Glasvezelhuisinvoer

voor gebouwen met of zonder kelder

GFH30 PRO



- Universele huisinvoer met inspuitsysteem voor boringen in gangbare wanden
- Maakt horizontale of schuine inbouw tot een hoek van 45° mogelijk
- Materiaalvriendelijke afdichting van glasvezelkabels door afdichtingslippen



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor een betrouwbare afdichting van glasvezelkabels.

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig

Leveringsomvang:

- 1 stuk GFH30
- 1 stuks wandrozet
- 1 stuk 2-componentenhars RESINATOR 80 ml
- 1 Stuks mengkop

Afmetingen:

- Toepassingsgebied: 2 glasvezelkabels Øa 7-10 mm of 1 glasvezelkabel Øa 6-13 mm of 1 glasvezelkabel Øa 12-16 mm

Toepassingsgebied:

- Klasse van blootstelling aan water DIN 18533: W1-E en W2.1-E
- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2



Materiaal:

- Flens en inslagdoorn: ABS
- Kogelinzet: EPDM
- Afdichtingsband: butyl
- Ribbelbuis: PE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool