

Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met kelder

MIS40D 2x5-7 BL1300 Set10

Artikel-nr.: 3030391736, GTIN: 4052487230681



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**
- **materiaalvriendelijke afdichting van de transportleidingen door afdichtingslippen**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor een betrouwbare afdichting van glasvezelkabels en telecommunicatieleidingen.

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig

Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid:
- 10 stuks MIS40
- 10 stuks wandrozet
- 10 stuks 2-componentenhars RESINATOR 150 ml
- 1 snelspaninrichting MIS 40-SVS

Afmetingen:

- voor boringen Øi: 40 - 50 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Flens en druklager EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Afdichtingsband: butyl
- Buis: PVC-U
- Wandrozet: polycarbonaat "flame resistant"
- Snelspaninrichting: ABS

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

KENMERKEN

| | |
|---|-------------|
| Aantal kabels/medium: | 2 |
| geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm): | 5 - 7 |
| Bouwlengte (mm): | 1300 |
| Wanddikte (mm): | 900 - 1.200 |

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool



Snelspaninrichting