

# Gesplitste roestvrijstalen flens

voor aanbrenging achteraf

FAG1x500/80 A2

Artikel-nr.: 910990003, GTIN: 4052487021296

Voor aanbrenging over aanwezige uitsparingen/doorbraken in wanden of bodemplaten bij reeds aangelegd transportleidingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- gesplitste uitvoering voor reeds aangelegde transportleidingen
- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters

### Leveringsomvang:

- Roestvrijstalen flens
- Oppervlakteafdichting
- Bevestigingselementen

## Afmetingen:

- Standaard afmeting flens Øa resp. □a komt overeen met de betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 150 mm (bij één doorgang, details in de folder)
- Standaard bovenlengte: 80 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Flens: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Oppervlakteafdichting: EPDM
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

## KENMERKEN

Toevoerbuis Ø <sub>binnen</sub> (mm):	500
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	4
Flens standaardafmetingen (mm):	650

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO