

BD-Fix met folieflens

Doorvoer door bodemplaat

BDFF125 KG

Artikel-nr.: 3030400297, GTIN: 4052487231312



- **gereed voor inbouw in de bodemplaat**

Voor de aansluiting van KG-/HT-buizen. Gas- en waterdichte verbinding met de bodemplaat dankzij geïntegreerde waterkering. Met folieflens voor de koppeling aan een dikke bitumen bekleding resp. bekledingsfolie of dampdichte folie.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- eenvoudige koppeling van de afdichting of de dampdichte folie door folieflens
- geen onderbreking van het rioolwaterbuizensysteem
- radondicht

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2



Materiaal:

- KG-buis: PVC-U / KG 2000-buis: PP
- Waterkering: ABS/TPE
- Folieflens: EPDM

Dichtheid:

- drukdicht tot 5,0 bar \triangleq 50 m waterkolom
- radondicht

KENMERKEN

geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	125
Type:	KG
Verpakkingseenheid:	1