

# Spiraalslang

voor doorvoeren

## Hateflex14078/25000

Artikel-nr.: 1551114078, GTIN: 4052487156431



- **Drukdicht flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels**

De Hateflex-spiraalslang is een flexibele, zeer stabiele kabelbeschermingslang. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- Mofloos leeg buizensysteem tot 50 m leverbaar
- Overbouwbaar leeg buizensysteem

### Leveringsomvang:

- Opgerolde leidingen à 25 m

### Afmetingen:

- Øi: 78 mm
- Øa: 87 mm

## Kenmerken:

- slijtvast
- vormvast en bestand tegen knikken
- Weerbestendig, rotbestendig
- pekel- en zeewaterbestendig
- bestand tegen veel chemische stoffen
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C

## Materiaal:

- Hard/zacht PVC

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

# KENMERKEN

Lengte (m): 25.0