

Aansluit-doorvoerbuis

AFR 100/400

Artikel-nr.: 3030300009, GTIN: 4052487143066



- **Geïntegreerde aansmeerflens**

Maakt de directe aansluiting mogelijk van een gladde mantelbuis DN 110 met steek-/kleefmof.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- voor directe aansluiting van een steek-/kleefmof DN 110.
- klaar voor inbouw leverbaar op wanddikte
- drukdicht na storting in het beton

Leveringsomvang:

- Rubber manchet met geïntegreerde 3-ribben afdichting
- Spanband
- Manchetdeksel met aansmeerflens en blinddeksel om erin te slaan
- afsluitdeksel
- Kunststof buis DN 110 (alles klaar voor inbouw voorgemonteerd)



Kenmerken:

- voor inbouw in lijn met bekisting
- klaar voor inbouw blind gesloten

Toepassingsgebied:

- Klasse van blootstelling aan water DIN 18533: W1-E en W2.1-E
- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Materiaal:

- Rubber manchet: EPDM
- Manchetdeksel: ABS
- Spanband: staal St sn (W1)
- Afsluitdeksels: PE
- Buis: PVC-U

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

D1 (mm):	100
D2 (mm):	110
D4 (mm):	260
D3 (mm):	290
Wanddikte (mm):	400
Verpakkingseenheid:	1

FOTO'S

