Pojedynczy przepust – element bazowy
do budynków bez piwnic

ESH Basic FUBO SR1 EBT

Nr artykułu: 3030473606, GTIN: 4052487241212

- **Zmienne dostosowanie wysokości do poziomu gotowej podłogi**
- **łatwa integracja bariery paroszczelnej poprzez kołnierz klejowy**

Do wprowadzania i uszczelniania przewodów zasilających (energetycznych, wodnych, telekomunikacyjnych lub gazowych) przez płytę fundamentową. Należy uzupełnić o dostępny osobno system węży spiralnych, wkład uszczelniający oraz element uszczelniający do danego przewodu.

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Ciągłe połączenie rur ochronnych aż do głównych przewodów zasilających na granicy posesji
- poszczególne segmenty ramy można ze sobą połączyć za pomocą zatrzasków

Zakres dostawy:

- 1 sztuka, surowy element z urządzeniem do ustawiania

Wymiary:

- Szerokość: 222 mm
- Długość: 222 mm
- Wysokość: 270 mm

Właściwości:

- posiada certyfikat DVGW
- do uzupełnienia o elastyczny system węży spiralnych

Zakres zastosowania:

- Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E
- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Tworzywo:

- Element montażowy: ABS
- Urządzenie do ustawiania: St37

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy:

- DVGW VP 601

OPIS

Produkt: Einsparten-Rohbauteil

ZDJĘCIA



POTRZEBNE AKCESORIA

Wkład uszczelniający do elementu bazowego

System węży spiralnych

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de