

HAW-M ETGAR AD

Nr artykułu: 3030490272, GTIN: 4052487241946



- **Atest według DIN 18533**
- **optyczne zabezpieczenie montażowe dzięki zastosowaniu otworu kontrolnego**

Uzupełnienie wersji ściennej ETGAR BHP dla budynków podpiwniczonych. Może być stosowany do wierceń rdzeniowych w ścianach dwuelementowych oraz do integracji istniejących uszczelnień budowlanych zgodnie z DIN 18533 W2.1-E. Szerokość uszczelnienia tego modułu wynosi 90 mm i umożliwia uszczelnienie zarówno w szalunku betonowym podwójnej ściany systemowej, jak również w betonie wylewanym.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki szerokości uszczelnienia wynoszącej 90 mm
- Zespólny, zewnętrzny element uszczelniający z kołnierzem zewnętrznym

Wymiary:

- Øzwe: 275 mm
- szerokość uszczelnienia: 90 mm

Tworzywo:

- poliamid wzmocniony włóknem szklanym/EPDM/stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

OPIS

Opakowanie: 6