

z technologią pierścieni segmentowych

## SKD100 SG 8x4-12 b40 A2/EPDM55

Nr artykułu: 3030555951, GTIN: 4052487246033



- **technologia pierścieni segmentowych umożliwiającą dopasowanie do trzech wzgl. pięciu różnych średnic rur na miejscu**

Gumowy wkład uszczelniający dostosowany do przepustu typu "fajka", montowany po ułożeniu kabli.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- niewykorzystywane otwory fabrycznie zamknięte zaślepkami
- dzielone uszczelnienie do późniejszego montażu
- dostępne od ręki

### Zakres dostawy:

- Zaślepka
- środek poślizgowy w sztyfcie

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- Płytki dociskowe: 5 mm

## Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

## OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	100
Ilość kabli ogólny:	8
Przelotów:	8
Średnica rury $\varnothing_a$ (mm):	4-12