

z technologią pierścieni segmentowych

SKD100 SG 8x4-12 b40 A2/EPDM55

Nr artykułu: 3030555951, GTIN: 4052487246033



- **technologia pierścieni segmentowych umożliwiającą dopasowanie do trzech wzgl. pięciu różnych średnic rur na miejscu**

Gumowy wkład uszczelniający dostosowany do przepustu typu "fajka", montowany po ułożeniu kabli.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- niewykorzystywane otwory fabrycznie zamknięte zaślepkami
- dzielone uszczelnienie do późniejszego montażu
- dostępne od ręki

Zakres dostawy:

- Zaślepka
- środek poślizgowy w sztyfcie

Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- Płytki dociskowe: 5 mm

Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

OPIS

| | |
|---|------|
| Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm): | 100 |
| Ilość kabli ogólny: | 8 |
| Przelotów: | 8 |
| Średnica rury \varnothing_a (mm): | 4-12 |