

z technologią pierścieni segmentowych

SKD100 SG 2x8-30+3x4-16,5 b40 A2/EPDM55

Nr artykułu: 3030555899, GTIN: 4052487246040



- **technologia pierścieni segmentowych umożliwiającą dopasowanie do trzech wzgl. pięciu różnych średnic rur na miejscu**

Gumowy wkład uszczelniający dostosowany do przepustu typu "fajka", montowany po ułożeniu kabli.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- niewykorzystywane otwory fabrycznie zamknięte zaślepkami
- dzielone uszczelnienie do późniejszego montażu
- dostępne od ręki

Zakres dostawy:

- Zaślepka
- środek poślizgowy w sztyfcie

Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- Płytki dociskowe: 5 mm

Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	100
Ilość kabli ogólny:	5
Przelotów:	2 3
Średnica rury \varnothing_a (mm):	8-30 4-16,5