

BAL RLS

Nr artykułu: 3030551820, GTIN: 4052487247092



- **Bezresztkowe odprowadzanie wody w korpusie spustowym**
- **Zapobieganie zatykaniu się zbiornika spustowego przez sito separatora zanieczyszczeń**



Nadaje się do odprowadzania szarej wody w obszarze podłogi. Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się ścieków. Gazo- i wodoszczelne połączenie z płytą bazową ze zintegrowaną uszczelką wargową.

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Klasa K3 - ładowność do 300 kg
- Uprozczone czyszczenie i konserwacja dzięki sitku zatrzymującemu zanieczyszczenia
- mrozoodporny

Zakres dostawy:

- 1-częściowy korpus odpływu
- 1-częściowa rama górna
- 1-częściowy przykręcany ruszt ze stali nierdzewnej

Właściwości:

- Odporność na krótkotrwałe działanie gorącej wody



Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Szczelność:

- szczelność do 5,0 bar
- szczelny na radon

OPIS

Odpowiednie do średnic kabli/rur Ø 110
(mm):

ZDJĘCIA

