

Pojedynczy przepust do budynków XL

do budynków bez piwnic

ESG100 FUBO BHPXL10m

Nr artykułu: 3030323391, GTIN: 4052487225243



- **system rur elektroinstalacyjnych sprawdzony pod kątem szczelności ciśnieniowej**
- **Zmienne dostosowanie wysokości do poziomu gotowej podłogi**

Pojedynczy przepust do budynków XL, odpowiedni do przewodów gazowych, wodnych lub energetycznych.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- łatwe pozycjonowanie i wyrównanie
- możliwość wykonania ciągłego połączenia rurą osłonową

Zakres dostawy:

- Element bazowy do płyty fundamentowej: ESG100 FUBO połączony fabrycznie ze sprawdzonym systemem rur pustych
- Zestaw montażowy z kołnierzem wodoszczelnym
- Wąż spiralny 14110/10000
- Element uszczelniający do przewodów wodnych lub elektrycznych: HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55
- Przyłącze puste rury: ABEK95/102/110 1x18-65+2x16-20+2x12-16+2x5-10 b50



Wymiary:

- element bazowy o \varnothing wewn.: 100 mm
- Wąż spiralny: \varnothing wewn.: 110 mm
- Element uszczelniający: obszar zastosowania: 1 kabel elektryczny o \varnothing zewn. 18–65 mm, szerokość uszczelnienia: 40 mm
- Zatyczka zamykająca: do rury osłonowej o \varnothing wewn.: 95/102/110 mm, do przewodów o \varnothing zewn.: 1x18-65, 2x5-10, 2x12-16, 2x16-20

Właściwości:

- posiada certyfikat DVGW
- Zmienne dostosowanie wysokości do poziomu gotowej podłogi

Zakres zastosowania:

- Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E
- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

OPIS

Długość węża (m): 10.0

Opakowanie: 4

ZDJĘCIA

