

Cementowa rura zespolona ze specjalną powłoką

ZVR100/500 fc

Nr artykułu: 1200100500, GTIN: 4052487124355



- **jednorodne połączenie z betonem dzięki specjalnej powłoce**

- **wraz z pokrywą zamykającą**

Do montażu w systemie izolacji „biała wanna”. Powłoka tworzy z betonem jednolite połączenie.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Inne długości i kolory na zapytanie
- Z możliwością przycięcia na miejscu
- Niewielka masa
- Prosty montaż w szalunku

Zakres dostawy:

- 2 pokrywy zabezpieczające

Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Zamknięte, gotowe do montażu
- odporne na pęknięcia

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2



Tworzywo:

- Rura: PVC-U
- Pokrywa zamykająca: PE

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

OPIS

Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	100
Rura przepustowa $\varnothing_{\text{zew.}}$ (mm):	115
Grubość ściany (mm):	500

ZDJĘCIA

