

Cementowa rura zespolona ze specjalną powłoką

ZVR100/500 fc

Nr artykułu: 1200100500, GTIN: 4052487124355



- **jednorodne połączenie z betonem dzięki specjalnej powłoce**

Do montażu w systemie izolacji „biała wanna”. Powłoka tworzy z betonem jednolite połączenie.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Niewielka masa
- Prosty montaż w szalunku
- Z możliwością przycięcia na miejscu
- do stosowania we wszystkich rodzajach ścian z betonu wodoszczelnego, łącznie ze ścianami modułowymi

Zakres dostawy:

- 2 pokrywy zabezpieczające

Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Odporność na pęknięcia, stabilność
- Zamknięte, gotowe do montażu

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2



Tworzywo:

- Rura: PVC-U
- Pokrywa zamykająca: PE

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

OPIS

| | |
|---|-----|
| Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm): | 100 |
| Rura przepustowa $\varnothing_{\text{zew.}}$ (mm): | 115 |
| Grubość ściany (mm): | 500 |

ZDJĘCIA

