

# Zestaw ochrony przeciwpożarowej S90

## do gumowego wkładu uszczelniającego HSI150

HSS150 HSI150 HRD

Nr artykułu: 5030010031, GTIN: 4052487233583



- **ochrona przeciwpożarowa klasy S90 w połączeniu z gumowym wkładem uszczelniającym HRD 150/160**
- **jednostronny montaż poduszek dzięki specjalnym kieszeniom montażowym**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Gazo- i wodoszczelna przegroda ogniowa o klasie odporności ogniowej S90 wg normy DIN 4102-9, do montażu w systemie HSI150 do ścian. Uszczelnienie wykonuje się za pomocą gumowego wkładu uszczelniającego HRD. Przegroda jest dopuszczona do wszystkich typów kabli w ścianach.

## FAKTY

### Zalety:

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe do przepustu kablowego HSI150
- niepotrzebne są dodatkowe konstrukcje naścienne
- brak ograniczenia średnicy pojedynczych kabli
- poduszki ognioochronne odporne na działanie czynników atmosferycznych
- możliwość tworzenia pakietów z HSI150 do 2 x 6

### Zakres dostawy:

- 1 zestaw poduszek HVS do całkowitego wypełnienia (bez kabli): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Taśma zaciskowa ze stali nierdzewnej
- Tabliczka identyfikacyjna

## Wymiary:

- od grubości ściany: 150 mm
- grubość przegrody: min. 280 mm
- maksymalna wielkość pakietu: 430 x 1270 mm (2x6)

## Testy/normy:

- Certyfikat DIBT Z-19.15-1906 wg DIN 4102-9

## OPIS

Rura przepustowa/przewiert  $\varnothing_{\text{wew.}}$  150  
(mm):

## POTRZEBNE AKCESORIA



Środek poślizgowy



Klucz do pokryw



Blacha montażowa do poduszek przeciwpożarowych