

# Jednostronny przepust kablowy z wtykową mufą gumową

## do zabetonowania i przyłączania gładkich rur osłonowych

### HSI150 1x1 GSM160/400

Nr artykułu: 3030303425, GTIN: 4052487223140



- **szczelność ciśnieniowa połączenia z betonem dzięki natryskiwanej uszczelce trójwargowej**
- **dostępne do ścian o grubości od 120 mm (GSM 110 i GSM 125)**
- **Znak jakości: Fabryczna szczelność. Możliwość kontroli w przypadku przypadkowego lub nieuprawnionego otwarcia pokrywy zamykającej**

Do jednostronnego przyłączania pokryw systemowych do kabli (po stronie wewnętrznej) i przyłączania rur osłonowych (po stronie zewnętrznej).



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- do przyłączania gładkich rur osłonowych bez potrzeby użycia dodatkowych elementów lub narzędzi
- całkowicie gazo- i wodoszczelne również po przyłączeniu rury osłonowej dzięki szczelnej ciśnieniowo pokrywie zaślepiającej
- możliwość przyłączenia pokrywy systemowej do uszczelnienia kabli



## Zakres dostawy:

- szczelna ciśnieniowo pokrywa zaślepiająca

## Wymiary:

- wymiary zew. ramy przepustu: 220 x 220 mm
- rozstaw w osiach otworów: 210 mm, w przypadku użycia dystansów rozstaw zwiększa się do 250 mm

## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- zalecane jest użycie dodatkowych dystansów HSI-AH 40, w przypadku HSI150-GSM 160 użycie dystansu jest wymagane

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

## Tworzywo:

- rama przepustu: ABS z uszczelką trójwargową z TPE
- rura łącząca: PVC
- mufa gumowa: EPDM
- opaska zaciskowa w przypadku HSI150 GSM160/X: W4
- pokrywa zaślepiająca: ABS z uszczelką z TPE
- pokrywa zaślepiająca mufę wtykową: PE lub PCV

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara
- szczelny na radon

## OPIS

Grubość ściany (mm):	400
Zewnętrzna średnica rury (mm):	160

## ZDJĘCIA



## POTRZEBNE AKCESORIA



Uchwyt dystansowy