

# Spiralna rura osłonowa z tworzywa sztucznego do systemu wprowadzania kabli

## Hateflex14090/3000B

Nr artykułu: 3030366899, GTIN: 4052487233125



- **elastyczna rura osłonowa z tworzywa sztucznego (wytrzymałość na zgniatanie 745 N).**
- **w połączeniu z odpowiednimi elementami przyłączeniowymi można utworzyć szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli (ciśnienie zewnętrzne 2,5 bara).**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Elastyczna, bardzo stabilna spiralna rura osłonowa z tworzywa sztucznego. Z przynależnymi elementami przyłączeniowymi można utworzyć szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli.

## FAKTY

### Zalety:

- dostępne trasy kablowe bez muf o długości 25 m
- nadający się do zabudowy system rur elektroinstalacyjnych
- gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zaciąganie kabli

### Zakres dostawy:

- dostępność w kręgach po 25 m (długości specjalne – dostępne co 0,5 m)

## Wymiary:

- Øzewn: 104 ±1 mm
- Øwewn: 91 ±1 mm

## Właściwości:

- wysoka wytrzymałość na zgniatanie: 745 N
- współczynnik tarcia powierzchni wewnętrznej: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- minimalny promień gięcia: 400 mm
- temperatura układania: od + 5° do + 50°C
- Temperatura montażu od + 5° do + 50°C
- odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowego i rozkład
- odporny na solankę i wodę morską

## Tworzywo:

- twarde PVC / miękkie PVC

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

## OPIS

Długość (m): 3.0

## ZDJĘCIA

