Kombinacja przepustów do rur gazowych
do budynków niepodpiwniczonych

HS SKDFGTN-PESS-PE100-TE DN50 BL550

Nr artykułu: 1990500110, GTIN: 4052487054164

Kombinacja przepustów do rur gazowych firmy Schuck DN 50 do montażu w elemencie surowym ADS 100 - FUBO - DN 50.

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- łatwy i szybki montaż
- zabudowa na sucho

Zakres dostawy:

- Kombinacja przepustów do rur gazowych firmy Schuck DN 50, z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i przekręceniem i wstępnie zamontowanymi elementami uszczelniającymi

Wymiary:

- Øzewn. wkładu uszczelniającego: 100 mm

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Tworzywo:

- wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de