

# Kombinacja przepustów do rur wodociągowych

do budynków niepodpiwniczonych

## HSFLEX WF-PE-ARO DN80/DPE90 BL4970

Nr artykułu: 1990800110, GTIN: 4052487054508

Kombinacja przepustów do rur wodociągowych firmy Schuck DN 80  
do montażu w elemencie surowym ADS 100 - FUBO - DN 80.





Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- łatwy i szybki montaż
- zabudowa na sucho

### Zakres dostawy:

- Kombinacja przepustów do rur wodociagowych firmy Schuck DN 80, z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i przekreceniem i wstepnie zamontowanymi elementami uszczelniajacymi

### Wymiary:

- Øzewn. wkładu uszczelniającego: 150 mm

### Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

### Tworzywo:

- wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

### Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

# OPIS

Produkt: Gebäudeeinführung  
Wasser