

Zawsze. Niezawodnie. Szczelnie.

## Standardowy gumowy wkład uszczelniający z systemem listków gumowych

# HSD100 SSG 1x18-65 b40 A4/EPDM55

Nr artykułu: 3030300061, GTIN: 4052487221573



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **zintegrowana technologia segmentów gumowych umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów na miejscu**
- **segmenty z dokładnym oznaczeniem średnicy**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych rur w przewiertach lub rurach przepustowych. Możliwość bezstopniowego dopasowania do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie.

## FAKTY

### Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

### Zalety:

- dzielone standardowo do późniejszego montażu
- dostępne różne kombinacje materiałów do zastosowań dostosowanych do potrzeb
- dostępne od ręki

## Wymiary:

- szerokość uszczelnienia dla  $\varnothing$  do 250 mm: 40 mm
- szerokość uszczelnienia przy  $\varnothing$  300 mm: 50 mm

## Właściwości:

- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

## Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM lub NBR

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

## OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	100
Średnica zewnętrzna rury (mm):	18 - 65
Opakowanie zbiorcze (szt):	15

## ZDJĘCIA

