

Zawsze. Niezawodnie. Szczelnie.

Standardowy gumowy wkład uszczelniający z systemem listków gumowych

HSD150 SSG 1x70-112 b40 A4/EPDM55

Nr artykułu: 3030300066, GTIN: 4052487223768



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **zintegrowana technologia segmentów gumowych umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów na miejscu**
- **segmenty z dokładnym oznaczeniem średnicy**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych rur w przewiertach lub rurach przepustowych. Możliwość bezstopniowego dopasowania do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie.

FAKTY

Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Zalety:

- dzielone standardowo do późniejszego montażu
- dostępne różne kombinacje materiałów do zastosowań dostosowanych do potrzeb
- dostępne od ręki

Wymiary:

- szerokość uszczelnienia dla \varnothing do 250 mm: 40 mm
- szerokość uszczelnienia przy \varnothing 300 mm: 50 mm

Właściwości:

- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM lub NBR

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	150
Średnica zewnętrzna rury (mm):	70 – 112
Opakowanie zbiorcze (szt):	15

ZDJĘCIA

