

Standardowy gumowy wkład uszczelniający z systemem listków gumowych

HSD200 SSG 1x110-162 b40 A2/NBR

Nr artykułu: 3030300069, GTIN: 4052487133265



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **zintegrowana technologia segmentów gumowych umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów na miejscu**
- **listki z dokładnym oznaczeniem średnicy**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już zainstalowanych rur wewnątrz odwiertu lub zabetonowanej rury przepustowej. Możliwość bezstopniowego dopasowania do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie.

FAKTY

Zalety:

- dzielone standardowo do późniejszego montażu
- dostępne najróżniejsze kombinacje materiałów do zastosowań dostosowanych do potrzeb
- dostępne od ręki

Wymiary:

- szerokość uszczelnienia dla Ø do 250 mm: 40 mm
- szerokość uszczelnienia przy Ø 300 mm: 50 mm



Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM lub NBR

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	200
Przelotów:	1
Średnica rury \varnothing_a (mm):	110-162
Opakowanie:	1

ZDJĘCIA

