

Zestaw przyłączeniowy do montażu rury osłonowej w przewiercie lub rurze przepustowej

KES150 MA KB SET

Nr artykułu: 2125818500, GTIN: 4052487140409

Do przyłączania rury osłonowej Hateflex 14150 w przewiertach lub rurach przepustowych. Króciec rurowy łączy się z węzłem za pomocą mankietu. Uszczelnienie połączenia ze ścianą wykonuje się za pomocą dodatkowo potrzebnego gumowego wkładu uszczelniającego.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- mechanicznie stabilne, elastyczne połączenie z manszetą systemową
- grubościenna, stabilna rura osłonowa

Zakres dostawy:

- Króciec rurowy wraz z mankiem z taśmami zaciskowymi
- 2 gumowe wkłady uszczelniające HSD 200/159

Wymiary:

- Øzewn. króćca rurowego: 160 mm
- Długość króćca rurowego: 500 mm

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- Manszeta/guma uszczelniająca: EPDM
- taśmy mocujące, płyty dociskowe, śruby i nakrętki: Stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- Króciec rurowy: PVC

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

OPIS

Produkt: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr