

Zawsze. Niezawodnie.
Szczelnie.

Zestaw przyłączeniowy do montażu rury osłonowej w przewiercie lub rurze przepustowej

KES150 MA KB SET

Nr artykułu: 2125818500, GTIN: 4052487140409

Do przyłączania rury osłonowej Hateflex 14150 w przewiertach lub rurach przepustowych. Króciec rurowy łączy się z węzłem za pomocą mankietu.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Zalety:

- stabilne mechanicznie, elastyczne połączenie za pomocą mankietu systemowego
- grubościenna, stabilna rura osłonowa

Zakres dostawy:

- króciec rurowy wraz z mankiem i opaskami zaciskowymi
- 2 gumowe wkłady uszczelniające HSD 200/159

Wymiary:

- $\varnothing_{zewn.}$ króćca rurowego: 160 mm
- wystająca długość króćca rurowego: ok. 250 mm

Tworzywo:

- mankiet/guma: EPDM
- króciec rurowy: PVC
- opaska zaciskowe, płytki dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara