

Łańcuch uszczelniający GKD

Nr artykułu: 1410142510, GTIN: 4052487148887



- **Zabudowany wizjer kontroli poprawności montażu - niewymagany przy montażu klucz dynamometryczny**
- **Niewymagane ponowne dokręcanie śrub łańcucha**
- **Żadnych luźnych elementów dzięki zalaniu nakrętki w korpusie docisku**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już zainstalowanych rur wewnątrz odwiertu lub zabetonowanej rurze przepustowej. Modułowa konstrukcja umożliwia montaż na każdym rodzaju rur i wszystkich średnicach.

FAKTY

Zalety:

- Zoptymalizowane śruby
- Niemiecka jakość
- dostępne od ręki
- Do pomontażowego uszczelniania już zainstalowanych rur

Zakres dostawy:

- środek poślizgowy w sztyfcie

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2



Tworzywo:

- guma: EPDM lub NBR
- śruby i nakrętki: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)
- płytki dociskowe: poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

OPIS

Liczba ogniwi:	10
Typ:	GKD425
Wymagana grubość ściany (mm):	125

ZDJĘCIA

