# Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 4

## do uniwersalnych przepustów ściennych – wariant podstawowy 1

## MSH PolySafe M4

Nr artykułu: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Zewnętrzny element uszczelniający do uniwersalnych przepustów ściennych - GV 1 z kołnierzem do zabetonowania/mocowania na kołki, do budynków podpiwniczonych z matami izolacyjnymi w przypadku występowania wody spiętrzonej/napierającej wg DIN 18533, W2.2-E. Odpowiedni do mocowania mat izolacyjnych z bitumenu lub folii.

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- łatwy i szybki montaż

### Zakres dostawy:

- kołnierz do zabetonowania/mocowania
- 4 szt. elementów mocujących do ściany SXR 10x80

### Wymiary:

- kołnierz do zabetonowania o Øzewn.: 520 mm
- kołnierz do mocowania na kołki o Øzewn.: 510 mm
- grubość kołnierza do zabetonowania: 10 mm
- grubość kołnierza mocowanego na kołki: 10 mm

## Właściwości:

- do budynków podpiwniczonych wg DIN 18533 W2.2-E
- mocowanie mat izolacyjnych (z bitumenu lub folii)

## Zakres zastosowania:

- Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E, W2.1-E i W2.2-E

## Tworzywo:

- stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

# OPIS

| | |
|---|---|
| Produkt: | Außendichtelement Modul 4 für Mehrspartenhauseinführung Grundvariante 1 |

# ZDJĘCIA



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de