Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 1.2

do uniwersalnych przepustów ściennych MSH PolySafe GV1

MSH PolySafe M1.2

Nr artykułu: 1560000104, GTIN: 4052487162784

- **Atest według DIN 18533**
- **optyczne zabezpieczenie montażowe dzięki zastosowaniu otworu kontrolnego**

Zewnętrzny element uszczelniający do uzupełnienia przelotu wielokanałowego PolySafe do zastosowania w istniejącym uszczelnieniu budynku.

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Zespolony, zewnętrzny element uszczelniający z kołnierzem zewnętrznym

Zakres dostawy:

- Kołnierz zewnętrzny, moduł 2 (fabrycznie zmontowany)
- 2 sztuki elementów dystansowych (fabrycznie zmontowane)
- 8 sztuk elementów mocujących (fabrycznie zmontowane)
- Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 1

Wymiary:

- Øzwe: 275 mm
- szerokość uszczelnienia: 30 mm

Zakres zastosowania:

- Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E i W2.1-E
- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Tworzywo:

- Poliamid wzmocniony włóknem szklanym / EPDM

OPIS

Produkt: Außendichtelement Modul 1.2 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1

ZDJĘCIA



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de