

Zestaw zatyczek do mankietów i złączy rurowych

do uniwersalnych przepustów ściennych (wpustów ściennych)

MSH ZBS2

Nr artykułu: 1552002110, GTIN: 4052487165853



- z technologią pierścieni segmentowych zapewniającą maksymalny zakres zastosowań

Do przyłączania trasy kablowej DN75 (karbowanej) do uniwersalnego przepustu ściennego oraz do zewnętrznego uszczelniania przewodów doprowadzających media.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Fabrycznie zaślepione
- po uszczelnieniu rury osłonowej przepustu do budynków wzgl. trasy rur osłonowych pozostaje możliwość późniejszego ułożenia przewodów

Zakres dostawy:

- 2 szt. zatyczek do mankietów MS 78 - U 1/24-52
- 1 szt. zatyczki do mankietów MS 78 - KD 1/13-21+3/7-13+1/5-13
- 6 szt. taśmy zaciskowej
- 1 szt. zatyczki zamykającej do gazu GS 63-70-78/32-40-50
- 4 szt. muf podwójnych DN75 do rur karbowanych (Kabuflex lub Unicor Duolight)
- 12 szt. profilowanych pierścieni uszczelniających DN75

Wymiary:

- zakres zastosowań MS 78 - U: 1 kabel/rura o \varnothing zewn.: 24 - 52 mm
- zakres zastosowań MS 78: 1 kabel o \varnothing zewn.: 13 - 21 mm, 3 kable o \varnothing zewn.: 7 - 13 mm, 1 kabel o \varnothing zewn.: 5 - 13 mm
- zakres zastosowań zatyczek zamykających do gazu: odpowiednie do rur osłonowych o \varnothing wewn.: 63 - 78 mm, do rur doprowadzających media o \varnothing zewn.: 32, 40 lub 50 mm

Tworzywo:

- mankiety: EPDM
- Taśmy mocujące: Stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- zatyczka zamykająca do gazu: NBR
- mufy podwójne: PE-HD
- uszczelka profilowana: EPDM