# Dzielona wkładka wymienna z pierścieniem segmentowym

## do uszczelniania kabli w mankiecie na końcu rury osłonowej

## WE100 SG 1x18-65

Nr artykułu: 825817112, GTIN: 4052487159166

Do montażu w mankiecie KES-M 90-WE i uszczelniania kabli za pomocą zacisków gumowych na końcu rury osłonowej Hateflex 14090.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

# FAKTY

## Zalety:

- technologia pierścieni segmentowych umożliwiająca dopasowanie do trzech wzgl. pięciu różnych średnic rur na miejscu
- montaż wkładu wymiennego po ułożeniu kabli
- wykorzystanie całego przekroju systemu rur pustych podczas układania kabli

## Zakres dostawy:

- Zaślepka

## Wymiary:

- Øzewn.: 100 mm
- szerokość wkładu uszczelniającego: 60 mm
- Zakres zastosowania Ø kabla: 18 - 65 mm

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

## Tworzywo:

- EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de