

Cementowa rura zespolona z mankietem przyłączeniowym

przepust podłogowy do podłączenia rury osłonowej Hateflex

KES MA110 ZVR100/1500

Nr artykułu: 3030517571, GTIN: 4052487244350



- **jednorodne połączenie z betonem dzięki specjalnej powłoce**

- **możliwość przycięcia cementowej rury zespolonej na równo z powierzchnią (pod kątem prostym lub ukośnie) po ukończeniu podłogi**

Do stosowania w betonie wodoszczelnym. Za pomocą mankieta można przyłączyć rurę osłonową Hateflex 14110. Uszczelnienie połączenia z kablami wykonuje się za pomocą gumowego wkładu uszczelniającego nieznajdującego się w zakresie dostawy.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- odporna na pęknięcie, stabilna wymiarowo rura z tworzywa sztucznego
- Niewielka masa

Zakres dostawy:

- pokrywa zabezpieczająca
- Manszeta z taśmami mocującymi

Wymiary:

- Øwewn. rury osłonowej: 100 mm
- długość (poza mankietem): 500 mm

Właściwości:

- Rurę osłonową Hateflex o wymaganej długości należy zamówić osobno

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Tworzywo:

- Rura: PVC-U
- Pokrywa zamykająca: PE
- mankiet: EPDM
- taśmy zaciskowe: W4

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność