

Zawsze. Niezawodnie.
Szczelnie.

Uniwersalny pakiet przyłączeniowy do budynków bez piwnicy

MSH Basic FUBO BHP6m

Nr artykułu: 3030300163, GTIN: 4052487215275



- **produkt odpowiedni do zastosowania we wszystkich powszechnie używanych kombinacjach przepustów do rur gazowych**
- **do systemu pustych rur sprawdzonego ciśnieniowo pod kątem szczelności**

Do łącznego wprowadzania i uszczelniania wszystkich przewodów zasilających (elektrycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych).



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Zalety:

- uszczelnienie wszystkich przewodów zasilających za pomocą jednego przepustu
- ciągłe połączenie z wykorzystaniem rury osłonowej aż do głównych przewodów zasilających na granicy działki
- przewody doprowadzające poszczególne media są poprowadzone oddzielnie
- możliwe jest elastyczne rozmieszczenie przewodów doprowadzających poszczególne media

Zakres dostawy:

- Korpus na 4 przewody
- zestaw montażowy ze stojakiem o regulowanej wysokości zawiera kołnierz wodoszczelny
- 4 węże spiralne 14078 z rurą osłonową i ze zintegrowaną uszczelką trójwargową
- Wkład uszczelniający MSH Basic MBK R4
- Uniwersalny element uszczelniający do przewodów wody pitnej SDW 1x32/40/50
- Uniwersalny element uszczelniający do przewodów elektrycznych SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Uniwersalny element uszczelniający do przewodów komunikacyjnych SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Zestaw montażowy do gazu Schuck+RMA z zaślepką MBHP DN25 D0
- 2 zatyczki do mankietów MS78U 1x24-52 do przewodów elektrycznych i wodociągowych
- 1 zatyczka do mankietów MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 do przewodów komunikacyjnych
- uniwersalna zatyczka zamykająca do gazu ABG63/70/78 1x32/40/50
- 1 zatyczka do mankietów MS78 D0 do zaślepienia
- 1 tuba środka poślizgowego

Właściwości:

- możliwość dopasowania wysokości do poziomu gotowej podłogi

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1 bara

OPIS

Długość (mm):	6000
Opakowanie zbiorcze (szt):	1

ZDJĘCIA

