

# Poduszka uszczelniająca

## Z systemem samonadmuchującym

### OKT50 Set12

Nr artykułu: 3030315796, GTIN: 4052487225274



- **opatentowana technologia zapewnia bardzo szybki montaż**
- **montaż zupełnie bez narzędzi – brak przyrządu do napełniania i nabojów ze sprężonym gazem**
- **bardzo duża możliwość dostosowania do różnych form i średnic przewodów**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do uszczelniania kabli w przewiertach lub rurach przepustowych. Nadaje się do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych kabli.

## FAKTY

### Zalety:

- produkt idealny do stosowania w ciasnych miejscach
- doskonale nadaje się jako przejściowe uszczelnienie np. do uszczelniania zasilania w energię elektryczną w miejscu budowy
- brak węża do napełniania, a więc brak otworu w poduszce uszczelniającej
- Możliwość ułożenia wielu kabli dzięki gwieździe uszczelniającej OKT CR (akcesorium)
- dostępne od ręki

### Zakres dostawy:

- Środek poślizgowy

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- Płytki aluminiowe, polietylen i poliester
- taśma uszczelniająca: butyl

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

## OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	40-48
Ilość kabli:	1
Odpowiednie do średnic kabli/rur $\varnothing$ (mm):	7-30
Opakowanie:	12

## ZDJĘCIA

