

Poduszka uszczelniająca

Z systemem samonadmuchującym

OKT25 Set12

Nr artykułu: 3030315791, GTIN: 4052487225458



- **opatentowana technologia zapewnia bardzo szybki montaż**
- **montaż zupełnie bez narzędzi – brak przyrządu do napełniania i nabojów ze sprężonym gazem**
- **bardzo duża możliwość dostosowania do różnych form i średnic przewodów**

Do uszczelniania kabli w przewiertach lub rurach przepustowych. Nadaje się do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych kabli.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- produkt idealny do stosowania w ciasnych miejscach
- doskonale nadaje się jako przejściowe uszczelnienie np. do uszczelniania zasilania w energię elektryczną w miejscu budowy
- brak węża do napełniania, a więc brak otworu w poduszce uszczelniającej
- Możliwość ułożenia wielu kabli dzięki gwieździe uszczelniającej OKT CR (akcesorium)
- dostępne od ręki

Zakres dostawy:

- Środek poślizgowy

Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- Płytki aluminiowe, polietylen i poliester
- taśma uszczelniająca: butyl

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	19-21
Ilość kabli:	1
Odpowiednie do średnic kabli/rur \varnothing (mm):	5-12
Opakowanie:	12

ZDJĘCIA

