DiSan

sypki, mineralny piasek do uszczelniania

Dichtsand DiSan

Nr artykułu: 3030332659, GTIN: 4052487225052

- **przy kontakcie z wodą powstaje wysokoplastyczna masa, która zapewnia trwałe uszczelnienie obszarów pozostających w kontakcie z gruntem.**

Jako rozwiązanie do remontów przy późniejszym wykonywaniu hydroizolacji stacji transformatorowych.

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- proste stosowanie nie wymaga narzędzi
- przeznaczone do ciasnych, niedostępnych obszarów
- optymalna wielkość opakowania

Zakres dostawy:

- Opakowanie jednostkowe: 1 paleta z 50 workami po 20 kg

Właściwości:

- gęstość wg Proctora zgodnie z DIN 18127: 1,87 t/m³
- optymalna zawartość wody zgodnie z DIN 18127: 14,2%

Tworzywo:

- mineralna mieszanka różnych piasków i bentonitu o optymalnej ziarnistości 0/2 mm

OPIS

Opakowanie: 50

ZDJĘCIA





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de