

# Gumowy wkład uszczelniający na indywidualne zamówienie do mikrorur i rur pustych

## HRD150 4x50 b60 A2/EPDM55

Nr artykułu: 3030394551

Gumowy wkład uszczelniający na indywidualne zamówienie w wersji zamkniętej do uszczelniania mikrorur lub rur pustych.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- w połączeniu z adapterem pierścieniowym do zastosowania w przepuszczeniu kablowym HSI150
- możliwa wysoka gęstość ułożenia
- opcja zaślepek do niewykorzystywanych otworów

### Zakres dostawy:

- środek poślizgowy w sztyfcie

### Wymiary:

- szerokość wkładu uszczelniającego: 60 mm
- Płytki dociskowe: 5 mm
- do przewiertów / rur przepustowych Ø: 150 mm



## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- płytki dociskowe, śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L), opcjonalnie V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara
- szczelny na radon

## OPIS

Przelotów:	4
Średnica rury $\varnothing_a$ (mm):	50

## ZDJĘCIA

