

Gumowy wkład uszczelniający na indywidualne zamówienie

do mikrorur i rur pustych

HRD150 21x14 b60 A2/EPDM55

Nr artykułu: 3030394565

Gumowy wkład uszczelniający na indywidualne zamówienie w wersji zamkniętej do uszczelniania mikrorur lub rur pustych.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- w połączeniu z adapterem pierścieniowym do zastosowania w przepuszczeniu kablowym HSI150
- możliwa wysoka gęstość ułożenia
- opcja zaślepek do niewykorzystywanych otworów

Zakres dostawy:

- środek poślizgowy w sztyfcie

Wymiary:

- szerokość wkładu uszczelniającego: 60 mm
- Płytki dociskowe: 5 mm
- do przewiertów / rur przepustowych Ø: 150 mm



Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- płytki dociskowe, śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L), opcjonalnie V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara
- szczelny na radon

OPIS

Przelotów:	21
Średnica rury \varnothing_a (mm):	14

ZDJĘCIA

