

Zawsze. Niezawodnie.
Szczelnie.

Gumowy wkład uszczelniający na indywidualne zamówienie do mikrorur i rur pustych

HRD150 21x14 b60 A2/EPDM55

Nr artykułu: 2703270014, GTIN: 4052487194150

Gumowy wkład uszczelniający na indywidualne zamówienie w wersji zamkniętej do uszczelniania mikrorur lub rur pustych.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Zalety:

- w połączeniu z adapterem pierścieniowym do zastosowania w przepuszczeniu kablowym HSI150
- możliwa wysoka gęstość ułożenia
- opcja zaślepek do niewykorzystywanych otworów

Zakres dostawy:

- Szyft poślizgowy

Wymiary:

- Szerokość uszczelnienia: 60 mm
- Płytki dociskowe: 5 mm
- do przewierć / rur przepustowych \varnothing : 150 mm

Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L), opcjonalnie V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

OPIS

Liczba rur:	21
Zewnętrzna średnica rury (mm):	14