

# Wąż spiralny

do wprowadzeń do budynków

## Hateflex14078/25000

Nr artykułu: 1551114078, GTIN: 4052487156431



- **szczelny ciśnieniowo, elastyczny system rur osłonowych (ciśnienie zewnętrzne 2,5 bara) o gładkiej powierzchni wewnętrznej zapewniającej delikatne przeciąganie kabli**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Wąż spiralny Hateflex to elastyczny, bardzo stabilny wąż ochronny kabli. Z przynależnymi elementami przyłączeniowymi można utworzyć szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli.

## FAKTY

### Zalety:

- wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i elastyczność
- dostępny ciąg rur elektroinstalacyjnych bez manszet do 50 m
- nadający się do zabudowy system rur elektroinstalacyjnych

### Zakres dostawy:

- Zestaw pierścieni à 25 m

### Wymiary:

- Øi: 78 mm
- Øa: 87 mm

## Właściwości:

- odporny na ścieranie
- stabilny konstrukcyjnie i odporny na załamania
- odporny na warunki atmosferyczne, odporny na gnienie
- odporny na solankę i wodę morską
- odporny na wiele substancji chemicznych
- Temperatura montażu od + 5° do + 50°C

## Tworzywo:

- twarde PVC / miękkie PVC

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

## OPIS

Długość (m): 25.0