

# Pojedynczy pakiet uszczelniający ze składaną gumową manszetą

Do osadzania w betonie i podłączenia rur ochronnych kabli

HSI150 1x1 KMA172/180

Nr artykułu: 3030491597, GTIN: 4052487242677



- dzięki technologii składanej manszety nie są potrzebne dodatkowe elementy łączące rury
- elastyczne i stabilne połączenie dzięki zwiększonej głębokości wsunięcia, również przy ugięciu węża ochronnego kabla
- możliwość wewnętrznego podłączenia dla uszczelnień systemowych kabli



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- określona głębokość wsunięcia węża ochronnego kabla dzięki ograniczeniu w manszecie
- dostępne już od grubości ściany 120 mm
- Znak jakości: Fabryczna szczelność. Możliwość kontroli w przypadku przypadkowego lub nieuprawnionego otwarcia pokrywy zamykającej
- Szczelność ciśnieniowa do betonu dzięki 3-żebrowej uszczelce, od grubości ściany 150 mm z dwoma 3-żebrowymi uszczelkami



## Zakres dostawy:

- 1 sztuka, pokrywa systemowa szczelna ciśnieniowo HSI150 DTS
- 1 sztuka, zaślepka
- 2 sztuki, element dystansowy HSI150 AH40
- opaska zaciskowa
- W przypadku łączenia falistych rur ochronnych kabli, pierścienie zaciskowe należy zamawiać oddzielnie. Przy zamówieniu proszę podać typ rury i producenta.

## Wymiary:

- wymiary zew. ramy przepustu: 220 x 220 mm
- Odległość osi z elementem dystansowym: 250 mm

## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- rama przepustu: ABS z uszczelką trójwargową z TPE
- pokrywa zaślepiająca: ABS z uszczelką z TPE
- rura łącząca: PVC
- mankiet: EPDM
- taśmy zaciskowe: W4
- Zaślepka: PP

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara
- szczelny na radon

## OPIS

Grubość ściany (mm):	180
Zewnętrzna średnica rury (mm):	172

## ZDJĘCIA

