

# Univerzalna cevna uvodnica

## za vse vrste sten

### UFR200/400 B

Št. artikla: 3030482713, GTIN: 4052487241557



- **Natisnjeno merilo za prilagoditev na poljubno debelino stene**
- **Obdelovalna prirobnica je primerna tudi za nanašanje debelih bitumenskih premazov, modificiranih z umetno maso**
- **Preizkušena rešitev za uporabo pri kompozitnih sistemih za svež beton**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

S kombinacijo povezovalne prirobnice in 3-robnega tesnila omogoča zatesnitev za vse vrste sten. Možna prilagoditev debeline stene na kraju samem na podlagi natisnjenega merila.

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Nizka teža
- Preprosta vgradnja v opaz
- Možna prilagoditev dolžine na kraju samem
- Možna uporaba za vse vrste sten, tudi za konstrukcije z elementi

### Obseg dobave:

- 2 slepa pokrova



## Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Ni lomljivo, stabilna oblika
- Pripravljeno za vgradnjo

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Cev: PVC-U
- Obdelovalna prirobnica: ABS
- 3-robna tesnila: EPDM
- Slep pokrov: PE

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

# LASTNOSTI

|                  |     |
|------------------|-----|
| D1 (mm):         | 200 |
| D2 (mm):         | 214 |
| D4 (mm):         | 311 |
| D3 (mm):         | 336 |
| Dolžina<br>(mm): | 400 |

# SLIKE

