

Standardno notranje tesnilo valovitih cevi

S tehniko segmentnih obročev

WIN93 SG 3x4-15+3x6-20 b40 A2/EPDM

Št. artikla: 3030570599, GTIN: 4052487247337



- Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem

Obročno prostorsko tesnilo za tesnjenje kablov v valovitih ceveh. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Nezasedene odprtine so tovarniško zaprte
- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo
- Dobavljivo iz zaloge

Obseg dobave:

- Palčka z mazivom

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Pritisni plošči: 5 mm



Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	93
Skupno število kablov/medijev:	6
Premer prehodov:	3 3
Ø _z cevi za medij (mm):	4-15 6-20