

# Standardno notranje tesnilo valovitih cevi

## S tehniko segmentnih obročev

### WIN93 SG 1x8-34+1x6-20 b40 A2/EPDM

Št. artikla: 3030570613, GTIN: 4052487247344



- Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem

Obročno prostorsko tesnilo za tesnjenje kablov v valovitih ceveh. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Nezasedene odprtine so tovarniško zaprte
- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo
- Dobavljivo iz zaloge

### Obseg dobave:

- Palčka z mazivom

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Pritisni plošči: 5 mm



## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

## Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine (mm):	93
Skupno število kablov/medijev:	2
Premer prehodov:	1 1
Ø <sub>z</sub> cevi za medij (mm):	8-34 6-20