

Plastična spiralna cev

Priključitev ESG100 FUBO

Hateflex14110/12000

Št. artikla: 3030590129, GTIN: 4052487247696



- **Tlačno zatesnjeni sistem s prazno fleksibilno cevjo (zunanji tlak 2,5 bar) z gladko notranjo površino za blago napeljevanje kablov**

Spiralna cev Hateflex je fleksibilna in zelo stabilna zaščitna cev za kable z gladko notranjo površino za blago napeljevanje kablov. S pripadajočimi deli za priključitev je mogoče zgraditi tlačno nepropusten sistem kabskega uvoda.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Visoka mehanska obremenitev in prilagodljivost
- Prazne cevne trase brez spojk so dobavljive do dolžine 25 m
- Sistem kabskega uvoda za zazidanje

Obseg dobave:

- Svitki po 25 m (dobavljive so dolžine po meri v korakih po 0,5 m)
- vklj. Slep pokrov

Mere:

- Øn: 110 mm
- Øz: 125 mm

Lastnosti:

- Odpornost proti obrabi
- Oblikovno stabilno in odporno proti prepogibanju
- Odporno proti vremenskim vplivom in gnitju
- Odpornost proti slanici in morski vodi
- Odporno proti številnim kemikalijam
- Temperatura za polaganje: od +5 °C do +50 °C

Material:

- Trdi/mehki PVC

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar

LASTNOSTI

Dolžina (m): 12.0