

# Plastična spiralna cev

## za sistem kablskega uvoda

# Hateflex14125/25000

Št. artikla: 3030589818, GTIN: 4052487247788



- **Tlačno zatesnjeni sistem s prazno fleksibilno cevjo (zunanji tlak 2,5 bar) z gladko notranjo površino za blago napeljevanje kablov**

Fleksibilna in zelo stabilna zaščitna cev za kable. S pripadajočimi deli za priključitev je mogoče zgraditi tlačno nepropusten sistem kablskega uvoda.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Visoka mehanska obremenitev in prilagodljivost
- Prazne cevi brez spojk so dobavljive do dolžine 25 m
- Sistem kablskega uvoda za zazidanje

### Obseg dobave:

- Svitki po 25 m
- vklj. Slep pokrov

### Mere:

- Øn: 125 mm
- Dolžina svitka: največ 25 m

## Lastnosti:

- Oblikovno stabilno in odporno proti prepogibanju
- Odpornost proti obrabi
- Odpornost proti vremenskim vplivom, UV-sevanju in gnitju
- Odpornost proti slanici in morski vodi
- Odporno proti številnim kemikalijam
- Temperatura za polaganje: od +5 °C do +50 °C

## Material:

- Trdi/mehki PVC

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar

# LASTNOSTI

Dolžina (m): 25.0