

# Membranski vbrizgovalni sistem za stavbe s kletjo

## MIS60D E BL1300 SET1

Št. artikla: 3030453449, GTIN: 4052487240017



- **Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za izvrtine v najpogosteje uporabljene vrste sten**
- **Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo**
- **Blaga zatesnitev vodov za medije s tesnilnimi robovi**



Za obstoječe stavbe s kletjo za zanesljivo zatesnitev standardnih cevi za vodo.

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Hitra vgradnja v nekaj minutah
- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533
- Različne možnosti uporabe z različnimi tesnilnimi vložki

### Obseg dobave:

- 10 kosov MIS 60D z že vgrajenim tesnilnim vložkom
- 10 kosov zaključnih stenskih rozet (samo pri različici z elektriko)
- 10 kosov 2-komponentne smole iM3000
- 10 kosov 2-komponentne smole Resinator, 150 ml



## Mere:

- Za izvrtine Ø: od 62 do 65 mm
- Za debeline sten: od 200 do 1200 mm

## Področje uporabe:

- Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E in W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

## Material:

- Prirobnica, tesnilni vložek, nasprotno ležišče in adapter: EPDM
- Tesnilni trak: butil
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Zaključna stenska rozeta: PE
- Cev: PVC-U
- Zaključni stenski element: polikarbonat »negorljivo«

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Število kablov/medij:

1<br>1<br>1<br>3<br>4

Primerno za Ø voda za medij  
(mm):

24-30<br>18-24<br>12-18<br>6-12<br>10<br>5-7


## SLIKE



## POTREBNA JE OPREMA



Pištola za kartušo



Hitrovpjenjalna naprava