

Standardno gumi tesnilo

Praškasto barvano

HSD150 c 1x78 b40 A2/EPDM55

Št. artikla: 1610300780, GTIN: 4052487042369



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Optimalna zaščita pred korozijo pri uporabi v povezavi s pocinkanimi sestavnimi deli

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v galvansko cinkane cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Za naknadno vgradnjo do Ø 200 mm je tesnilo deljivo na kraju samem
- Od Ø 250 mm standardno deljena izvedba
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisne plošče: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L), dodatno zaščiteno s prašom
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice (mm):	150
Primerno za Ø voda za medij (mm):	78-81

SLIKE

