

# Membranski vbrizgovalni sistem

Za stavbe s kletjo ali brez kleti

## MIS90S 1x13-21+3x7-13+1x5-13 SET

Št. artikla: 2900200530, GTIN: 4052487133159



- **Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za poševne izvrtine skozi tla ali steno**
- **Hkratna zatesnitev linij za elektriko in komunikacijo**
- **Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Primerno za poševni uvod skozi steno ali talno ploščo. Za zanesljivo zatesnitev vseh vodnih in telekomunikacijskih vodov brez dodatnega krčenja s tesnilno manšeto.

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Hitra vgradnja v nekaj minutah
- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533
- Prilagodljivost zaradi tesnilne manšete s tehniko segmentnih obročev

### Obseg dobave:

- • MIS 90S z že vgrajenim čepom za manšeto
- Zaključni čep

## Mere:

- Za izvrtine s  $\varnothing$ n: od 92 do 102 mm
- Dolžina: 1300 mm

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Prirobnica, nasprotno ležišče, čep za manšeto, membranska cev: EPDM
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Cev: PVC-U
- Zaključni čep: ZK/NBR (butadien/akrilnitrilkavčuk)
- Nerjavni vpenjalni trakovi: V2A (AISI 304L)

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

## LASTNOSTI

Skupno število kablov/medijev:	5
	1
Število kablov/medij:	3
	1
Primerno za $\varnothing$ voda za medij (mm):	13 - 21 7 - 13 5 - 13
Dolžina (mm):	1300
Debelina stene (mm):	200 - 1.200

## SLIKE




## POTREBNA JE OPREMA



2-komponentna smola M3000



Pištola za kartušo



Hitrovpeljna naprava