

Komplet protipožarne zaščite S90

za izvrtine in cevne uvodnice

HSS100 KB FR HRD

Št. artikla: 5030010032, GTIN: 4052487233576



- **Možnost enostranske vgradnje blazine s posebnimi vgradnimi blazinami**
- **Enostranska vgradnja blazine s posebnimi vgradnimi blazinami**

Plino- in vodotesna požarna pregrada z razredom protipožarne odpornosti S90 po DIN 4102-9 za vgradnjo v izvrtine oz. plastične cevne uvodnice za stene. Zatesnitev je izvedena s gumijastim tesnilom HRD. Pregrada je odobrena za kable vseh vrst v stenskih odprtinah do Ø 300 mm.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Visoka prilagodljivost pri naknadnem napeljevanju
- Dodatne konstrukcije za vgradnjo na steno niso potrebne
- Ni omejitev za premer posameznih kablov
- Blazine za protipožarno zaščito, odporne proti vremenskim vplivom

Obseg dobave:

- Odprtine v stenah do Ø 100 mm: 1 komplet blazin HVS za polno zasedenost (brez kablov): 2x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Odprtine v stenah do Ø 150 mm: 1 komplet blazin HVS za polno zasedenost (brez kablov): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Nerjavni napenjalni trak
- Tablica za označevanje

Mere:

- Debelina pregrade: najmanj 280 mm
- Od debeline stene: 150 mm
- Za izvrtine s Øn: od 70 do 300 mm
- Za plastične cevne uvodnice s Øn: od 80 do 300 mm


Preizkusi/standardi:

- Odobritev DIBT Z-19.15-1906 po standardu DIN 4102-9

LASTNOSTI

Ø_n cevne uvodnice/izvrtine
(mm): 100

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Mazivo



Montažna pločevina za protipožarno
blazino